



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за участие в процедура процедура за определяне на изпълнител по чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. „Избор с публична покана” с предмет:

„СМР, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност на производствена сграда в гр. Троян“

Изисквания към изпълнението и качеството на строителството:

1. Изпълнителят трябва да изпълни възложените работи със свои работна ръка, средства, материали, механизация, заготовки, изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта, като носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло;
2. Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно настоящата техническа спецификация и документацията за участие.
3. Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. Възложените работи трябва да се изпълнят точно и надлежно съгласно БДС, ПИПСМР и всички други приложими нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя същия ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя.
4. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Всички доставени активи да са нови и неупотребявани.
5. Изпълнителят трябва да съгласува с Възложителя (а при наличие на негови изрични инструкции - да спазва същите) предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.
6. По време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци и да складира всякакви части от строителните съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци и да предаде на Възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ Възложителя.
7. Изпълнителят трябва да обезпечи всички застрахователни рискове;
8. Изпълнителят трябва да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта.
9. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в договорените гаранционни срокове.

„Този документ е създаден по проект „Разширяване на капацитета и повишаване на конкурентоспособността на „Елма 13“ ООД чрез реализирането на мерки за енергийна ефективност“ по договор BG16RFOP002-3.001-0775-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Елма 13“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“



10. Изпълнителят предоставя гаранция за СМР, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

11. Задълженията на изпълнителя са подробно разписани в проекта на договор, приложен към настоящата документация за участие.

Описание на предмета на поръчката (количествена сметка):

№	Описание на доставките/ услугите/дейностите/ строителството	Мярка	К-во
1	Доставка и монтаж на стенни/фасадни термopанели за открит монтаж, полиуретан с дебелина 50 мм ($\delta = 0,05\text{m}$), с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,025 \text{ W/mK}$	m^2	1191,10
2	Доставка и монтаж на покривни термopанели за открит монтаж, полиуретан с дебелина 50 мм ($\delta = 0,05\text{m}$), с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,025 \text{ W/mK}$	m^2	2795,90
3	Доставка и монтаж на дограма PVC профил с двоен стъклопакет с едно ниско емисийно – обикновено стъкло, с коефициент на топлопреминаване $\leq 1,4 \text{ Вт/м}^2\text{К}$	m^2	273,70
4	Доставка и монтаж на врати тип сандвич панел с обща дебелина 42 мм, класифицирани като клас M1, M2 и M3 трудногорими и средновъзпламеними, с коефициент на топлопреминаване $\leq 1,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$	m^2	51,30